



**Poteau HERCULES®**



## Poteau rectangulaire HERCULES®

Le poteau rectangulaire HERCULES® permet une pose séquentielle (tous les poteaux puis tous les panneaux).

Disponible avec les revêtements suivants :

- Une qualité de revêtement :  
GARANTIE 10 ANS



- Galvanisé sendzimir zinc : 70 gr/m<sup>2</sup> minimum
- Plastifié par phosphatation microcristalline polyester : 60 microns minimum

- Assortiment de 9 couleurs RAL standard :



- L'Oxidon : une texture métallisée pour une finition de luxe



- Existe aussi en finition galvanisé à chaud



Dimensions du profil en mm	Hauteur du poteau en mm	Résistance I/V en cm <sup>3</sup>
60x40	1,50	4,97

## 3 systèmes de fixation



**COLLIER HERCULES®**  
VERSION POLYAMIDE

- ♦ Installation rapide et facile 1
- ♦ Angles à 90° sans ajouter de poteau 2
- ♦ Inviolabilité du système grâce à ses vis posées vers l'extérieur
- ♦ Pas besoin de percer le poteau, durée de vie rallongée
- ♦ Ne se décolore pas : haute résistance au vieillissement climatique provenant des rayons UV
- ♦ Entraxe : 2525mm + 10/-20mm
- ♦ 4 couleurs RAL standard :







**COLLIER ULTRAFIX®**  
VERSION MÉTALLIQUE

- ♦ Discret 1
- ♦ Angles à 90° sans ajouter de poteau 2
- ♦ Pas besoin de percer le poteau, durée de vie rallongée
- ♦ Entraxe : 2525mm +10/-20mm
- ♦ 4 couleurs RAL standard :



**PIÈCE DE FIXATION HERCULES®**  
UNE SEULE PIÈCE

- ♦ Economique et rapide : une seule pièce d'acier (vis autocassante non fournie) 1
- ♦ Installation frontale avec une seule personne
- ♦ Angles à 90° sans ajouter de poteau 2
- ♦ Entraxe : 2525mm +/-10mm
- ♦ 9 couleurs RAL standard :





## Options d'installation

- ♦ Pour une installation sur muret
  - Platine aluminium
    - Garantie 10 ans
    - Pas de nécessité de percer le poteau
    - Vis incluses
  - Platine acier
    - Economique
  
- ♦ Poteau avec bavolet pour une sécurité maximale.  
Le poteau avec bavolet de 2350+700mm se pose avec de la ronce ou avec le panneau de 600mm.


## Dimensions standards

Hauteur nominale de la clôture en mm	Nombre d'accessoires par poteau	Longueur du poteau en mm		
		Poteau à sceller		Poteau avec platine pour muret
		court	long	
625	2	850	1050	650
825	2	1050	1250	850
1025	2	1250	1550	1050
1225	2	1550	1750	1250
1525	3	1850	2050	1550
1725	3	2050	2350	-
1925	4	2350	2550	-
2025		2350 + 700 DE BAVOLET		-
2425	4	3200	3200	-

PLATINE EN ALUMINIUM



PLATINE EN ACIER



POTEAU AVEC BAVOLET

