

GAMME PVC CLASSIQUE



Aménagez vos panneaux treillis soudés avec des lames d'occultation en PVC renforcé et bénéficiez de nombreuses possibilités de personnalisation pour votre extérieur. De fabrication française, nos lames rigides en PVC disposent d'un double profil pour assurer une meilleure résistance à la pluie et au vent. Au rendu esthétique haut de gamme de notre gamme AVEL CLASSIQUE s'ajoute un système de pose breveté révolutionnaire. Trois étapes suffisent à l'installation de vos lames d'occultation en PVC, sans outil spécifique ! L'intimité de votre extérieur est ainsi préservée pour vous offrir plus de confort.



LE KIT COMPREND (2,50 ml) :



les profils
d'accroche



45 à 50
Lamelles



Profil de
finition

SYSTÈME DE POSE BREVETÉ POUR UN MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE



ÉTAPE 1



Glisser le profil en forme de «V» afin de bloquer les lamelles



ÉTAPE 2



Faire coulisser les lamelles jusqu'au système d'accroche



ÉTAPE 3



Glisser le profil de finition en forme de «U»



COULEURS

FAUX BOIS 8003	CÉRUSÉ	GRIS SOURIS 7042
GRIS 7016	NOIR 9004	BLANC 9010
BEIGE 1015	QUARTZ 7039	VERT 6005

LARGEUR DES LAMELLES

48mm / 44mm / 32mm

HAUTEUR DE GRILLE

0,63 > 2,03m



*pour une meilleure
résistance pluie et vent*







GAMME PVC CLASSIQUE



Robuste, antioxydant, 100% recyclable et résistant aux agressions climatiques (UV, pluie, air salin, pollution atmosphérique), le PVC est la garantie de la durabilité.



A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE POSE DE PLAT OCCULTANT AVEL PVC ACCESS & CLASSIQUE

Les **recommandations** ci-dessous s'appliquent aux **plats occultants** de la gamme **AVEL PVC** :

- Les plats occultants sont **brevetés** et conçus uniquement pour un **usage extérieur** avec les grillages treillis soudés (non commercialisés par AVEL).
- Nos occultants **sont compatibles** avec la quasi-totalité des panneaux grillagés du marché : la validation technique du produit est donc sous la responsabilité de l'acheteur et de l'utilisateur final desdits panneaux.
- AVEL DIFFUSION SAS décline toute responsabilité en cas de non-respect des instructions fournies.

STOCKAGE

AVEL propose la gamme **AVEL PVC** en kits filmés ou boîtes carton. Pour le stockage, les paquets doivent être posés sur une **surface sèche et plane**, dans un endroit **bien ventilé** de manière à ne subir aucune déformation.

La stabilité des plats occultants et des accessoires est assurée à des températures de -15° à +40 ° C, à condition d'avoir scrupuleusement respecté les **conditions de stockage et d'usage normal**.

PRISE AU VENT

L'occultation d'une clôture équivaut à la construction d'un mur, il convient donc de **renforcer les poteaux** afin d'**assurer la pérennité** de votre clôture.

De même, en fonction de l'orientation de votre clôture et en cas de vent fort, nous préconisons de démonter partiellement les plats afin de limiter la prise au vent. Pour les hauteurs < à 1,53 m nous préconisons un tressage dans le fil situé au milieu de la grille

DÉCOLORATION

Avant le démarrage du chantier, vérifier que l'ensemble des plats et des accessoires **sont homogènes en couleur**.

Nos produits étant en PVC, de légères variations peuvent être observées.

Tous les produits extérieurs peuvent connaître une variation de couleur du fait de leur exposition aux rayons UV ou aux intempéries. Ce phénomène naturel ne saurait remettre la qualité du produit ou sa durabilité en question.

ENTRETIEN

La gamme AVEL PVC est composée à **100 % de PVC recyclable**.

Le nettoyage s'effectue uniquement à l'eau tiède savonneuse avec une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire.

Précautions : ne jamais utiliser de solvant, d'acide, de produits à base d'acétone ou de chlore.



FABRICATION
FRANÇAISE