

PORTAIL BATTANT

CLASSIC PRO BARREAUDÉ



Description


Le portail battant Classic Pro est une solution de qualité à un prix économique. Il est réversible et livré prêt à poser pour une installation simple et rapide.

Caractéristiques

- Sections des poteaux et cadres variables selon la dimension du portail.
- Livré prémonté avec sa Déclaration de Performance.
- Poteaux à sceller. Option avec platine soudée.
- Consulter les dimensions conformes aux normes d'accessibilité (PMR)

remplissage

Barreaux non passants verticaux: 25 x 25 x 1,0 mm
Vide entre barreaux 100 mm maximum



Composants

SERRURE LOCINOX®

- Cylindre européen de 15
- Mécanisme inoxydable
- Réglage de 40 à 60 mm
- Pêne de jour réversible sans démontage



GONDS LOCINOX®

- Galva à chaud
- Ouverture à 180°
- Totalement réversibles et réglables
- Dimension du boulon à œil selon les sections des poteaux



BUTÉE ET VERROU DE SOL (pour les portails de 2 vantaux)

Dimensions standards

|| PORTILLON

SECTION / HAUTEUR des poteaux (mm)		Largeur nominale portillon (m)						
		1,0	1,2	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
Hauteur portillon (m)	1,0	60x60 / 1.430				80x80 / 1.480	-	-
	1,2	60x60 / 1.630				80x80 / 1.680	100x100 / 1.730	-
	1,5	60x60 / 1.930			80x80 / 1.980	100x100 / 2.030	120x120 / 2.080	-
	1,7	60x60 / 2.130		80x80 / 2.180		120x120 / 2.280	120x120 / 2.330	140x140 / 2.380
	2,0	80x80 / 2.480			100x100 / 2.530	120x120 / 2.580	140x140 / 2.680	
	2,5	80x80 / 2.980	100x100 / 3.030		120x120 / 3.080	140x140 / 3.180	150x150 / 3.230	160x160 / 3.280
	3,0	100x100 / 3.530		120x120 / 3.580	120x120 / 3.630	140x140 / 3.680	160x160 / 3.780	180x180 / 3.830

SECTION CADRE (mm)	50x50	60x60	60x60 verticaux - 80x80 horizontaux
--------------------	-------	-------	-------------------------------------

Autres dimensions sur demande.

|| PORTAIL

SECTION / HAUTEUR des poteaux (mm)		Largeur nominale portail (m)						
		2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
Hauteur portail (m)	1,0	60x60 / 1.430	80x80 / 1.480	60x60 / 1.430		80x80 / 1.480	-	-
	1,2	60x60 / 1.630	80x80 / 1.680	100x100 / 1.730	80x80 / 1.680		100x100 / 1.730	-
	1,5	60x60 / 1.930	80x80 / 1.980	100x100 / 2.030			120x120 / 2.080	-
	1,7	60x60 / 2.130	80x80 / 2.180	100x100 / 2.230		120x120 / 2.280	120x120 / 2.330	140x140 / 2.380
	2,0	80x80 / 2.480		100x100 / 2.530	120x120 / 2.580		140x140 / 2.680	
	2,5	80x80 / 2.980	100x100 / 3.030	120x120 / 3.080	120x120 / 3.130	140x140 / 3.180	150x150 / 3.230	160x160 / 3.280
	3,0	100x100 / 3.530	120x120 / 3.580	120x120 / 3.630	140x140 / 3.680		160x160 / 3.780	180x180 / 3.830

SECTION CADRE (mm)	50x50	60x60	60x60 verticaux - 60x80 horizontaux
--------------------	-------	-------	-------------------------------------

Autres dimensions sur demande.



Comment calculer la LARGEUR HORS TOUT?

Largeur nominale du **portillon** (mm) + 2 x section poteaux (mm) + 100 mm (espace gond, serrure).

Largeur nominale du **portail** (mm) + 2 x section poteaux (mm) + 160 mm (espace gond, serrure).



Comment calculer le PASSAGE RÉEL?

Largeur nominale du **portillon** (mm) + 46,7 mm (espace gond).

Largeur nominale du **portail** (mm) + 160 mm (espace gond, serrure).

Compléments

CRÊTE DÉFENSIVE:

Elle est fixée sur la partie supérieure du cadre, renforçant la sécurité

FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE



ARRÊT DE PORTAIL EN ALUMINIUM



CYLINDRE POUR CLÉ TRIANGULAIRE



PLATINE À MANCHON:

Pour portillons d'une largeur maximale de 1,2 m



Esthétique

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.

